



Alla Marco lyftbord är som standard utrustade med en lång rad detaljer som ökar driftsäkerhet, livslängd och person-säkerhet:

1. Kompakt hydraulaggregat med transparent tank för enkel kontroll av oljenivån. Aggregatet är som standard utrustat med överströmningsventil, backventil och nödsänkingsventil. Sug- och returfilter är inbyggda i tanken vilket ger en mycket låg ljudnivå. Hela aggregatet med motor är spol- och strilsäkert.
2. Fyrkantprofil i saxarmar ger en överlägsen sidostabilitet. Längre lager i alla rörliga delar ger lägre lagerbelastning. Detta tillsammans med smörjnipplar i alla axlar och leder ger längre livslängd.
3. Maskinbearbetade saxarmar ger bordet perfekt mekanik och rörelsemönster.
4. Klämskyddsram i aluminium för maximal säkerhet.
5. Motor (ABB) med skyddsklass IP55.
6. Cylindrar med dämpning i botten medför att bordet går mjukt mot bottenläget. Varje cylinder är dessutom försedd med slangbrottsventil för omedelbart stopp vid ev. rör eller slangbrott.
7. Löphjul i gaffelmontage ger jämn belastning utan sidokrafter - hög livslängd.
8. Övre gränsläge för enkel inställning av lyftrörelser.
9. Arbetsspärrar vid servicearbeten.
10. Justerbar flödesventil för inställning av konstant sänkhastighet oavsett lastvikt.
11. Lätt utbytbara axlar och bussningar, vilket ger hög servicevänlighet.
12. CE-märkning.



Dessutom ingår som standard:

- Samtliga elkomponenter i skyddsklass IP55.
- 24 V manöverspänning.
- Tryckknappslåda med 2 m kabel.
- Styrning med "död mans grepp".
- Motorskydd som förhindrar överhettning.
- Lyftöggl/fästen för enkel installation/förflyttning.
- Servicelucka i ovanplan på bord över 3 ton.