

Enkelsaxbord



Marcolift, vårt enkelsaxbord, är en välkänd profil på många arbetsplatser. Det är ett av Europas mest sålda lyftbord men också det lyftbord som tillgodoser de flesta behov. Med lyftrörelser från 0,5–2,5 m och en plattformslängd i intervallet 800–4000 mm klarar enkelsaxbordet de mest förekommande arbetsuppgifterna.

Bordet finns i ett flertal standardmodeller med olika kapacitet, lyftrörelse och plattformstorlek, men vi gör även anpassningar direkt efter kundens behov.

Liksom alla andra lyftbord från Marco är enkelsaxbordet utrustat med komponenter från de mest välkända leverantörerna inom hydraulik och el. Oavsett lyftkapacitet är varje bord byggt enligt samma princip och med samma höga krav på kvalitet, driftsäkerhet och god arbetsmiljö. Till exempel är alla Marcolift uppbyggda av 4-kantprofiler som ger bättre stabilitet och hållfasthet än massivt material.

Som standard är bordet utrustat med en rad finesser t.ex. gränsläge för lätt inställning av max lyftrörelse, dämpning för mjuka stopp i bottenläge, rörbrottsventiler, klämskyddslister, motorskydd, nödsänkventiler, smörjnipplar och backventil för enkel inställning av sänkhastigheten oavsett lastvikt.

Se vidare sidorna 11–13 om standardutrustning och extra tillbehör.





Typbeteckning	Kapacitet kg*	Format L x B mm	Lyftrörelse mm	Egenhöjd mm	Lyfttid sek	Motor kW	Vikt kg
MO 005050-D1	500	800x600	500	180	9	0,75	150
M1 005090-D1		1350x800	900	180	23	0,75	210
M1 005090-D1B		1350x1000	900	180	23	0,75	240
M1 005125-D1		1800x800	1250	220	39	0,75	295
M2 005160-D1		2250x800	1650	220	40	0,75	425
M1 010065-D1	1000	1000x800	650	180	17	0,75	185
M1 010090-D1		1350x800	900	180	23	0,75	210
M1 010090-D1B		1350x1000	900	180	23	0,75	240
M1 010125-D1		1800x800	1250	220	39	0,75	295
M2 010125-D2B		1800x1200	1250	235	31	1,1	525
M2 010160-D2		2250x1000	1600	235	31	1,1	450
M2 010160-D2B		2250x1500	1600	300	32	1,1	630
M1 015090-D2	1500	1350x800	900	220	30	0,75	240
M2 020090-D2	2000	1350x800	900	230	33	0,75	260
M2 020090-D2B		1350x1000	900	230	33	0,75	300
M2 020125-D2		1800x800	1250	250	35	1,1	310
M2 020125-D2B		1800x1200	1250	250	35	1,1	350
M2,5 020125-D2		2000x1200	1250	250	38	1,1	470
M2,5 020125-D2B		2000x1500	1250	250	38	1,1	500
M3 020160-D2		2250x1200	1600	300	35	2,2	640
M3 020160-D2B		2250x1500	1600	300	35	2,2	650
M2,5 030090-D2	3000	1350x1000	900	300	18	2,2	410
M3 030110-D2		1800x1000	1100	300	23	2,2	620
M3 030130-D2		2000x1200	1300	300	26	2,2	620
M3 030130-D2B		2000x1500	1300	300	27	2,2	750
M3 030160-D2		2250x1200	1600	300	33	2,2	650
M3 030160-D2B		2250x1500	1600	300	33	2,2	680
M3 030200-D2		3000x1200	2000	300	45	2,2	800
M3 030200-D2B		3000x1500	2000	300	45	2,2	850
M3 040130-D2	4000	2000x1200	1300	300	30	2,2	700
M3 040130-D2B		2000x1500	1300	300	30	2,2	750
M4 040160-D2		2500x1200	1600	400	38	2,2	800
M4 040160-D2B		2500x1500	1600	400	38	2,2	850
M4 040200-D2		3000x1200	2000	400	70	2,2	870
M4 040200-D2B		3000x1500	2000	400	70	2,2	950
M4 050130-D2	5000	2250x1200	1300	400	44	2,2	850
M4 050130-D2B		2250x1500	1300	400	44	2,2	900
M4 050160-D2		2500x1200	1600	400	54	2,2	900
M4 050160-D2B		2500x1500	1600	400	54	2,2	950
M4 050200-D2		3000x1200	2000	400	70	2,2	1000
M4 050200-D2B		3000x1500	2000	400	70	2,2	1200
M4 060130-D2	6000	2250x1200	1300	400	44	2,2	900
M4 060160-D2		2500x1200	1600	400	54	2,2	1000
M4,5 060200-D4		3000x1500	2000	400	100	2,2	1300
M5 080150-D2	8000	3000x2000	1500	600	68	2,2	1900
M5 100150-D4	10000	3000x2000	1500	650	93	2,2	2100

* Förutsätter jämnt fördelat last.



Med lyftrörelser från 0,5–2,5 m och en plattformslängd i intervallet 600–4000 mm klarar enkelsaxbordet de mest förekommande arbetsuppgifterna.