

Lågbyggda bord



I praktiskt taget alla produktionslinjer kan man göra rationaliseringar. Även små tidsbesparande förbättringar kan på sikt ge stora förtjänster.

Ofta har man t ex arbetsstationer där medarbetaren måste lyfta detaljer från en nivå till en annan - t ex till ett monteringsbord. Tidsåtgången kan tyckas obetydlig, men sett i ett längre perspektiv kan kostnaden bli avsevärd. En annan viktig faktor att beakta är de ergonomiska aspekterna - ryggsbesvär orsakar inte bara stort personligt lidande utan medför också kostsamma störningar i produktionen.

Med ett hydrauliskt lyftbord kan alla monotona och riskfyllda lyftmoment elimineras. Arbetsmiljön förbättras och i de allra flesta fall ökar även produktiviteten.

Många är de arbetsplatser som fått en bättre arbetsmiljö tack vare Marco lågbyggda lyftbord. Bordet kan placeras varsohelst, utan förberedelser eller kostnader för att bygga grop, och användas omedelbart. Den stora rampen gör det möjligt att placera en pall eller container direkt på bordet med en pallyftvagn. Med fristående hydraulaggregat och snabbkopplingar för både el och hydraulik är bordet lätt att flytta mellan arbetsstationerna.

I det breda standardsortimentet finns ett bord för varje behov. Ett av dessa är U-bordet som är speciellt framtaget för hantering av standardlastpall. Den extremt låga egenhöjden tillsammans med öppningen i plattformen förklarar pålastning. De lågbyggda borden görs även i specialutförande samt med många tillbehör.





Typbeteckning	Kapacitet kg*	Format L x B mm	Lyftrörelse mm	Egenhöjd mm	Lyfttid sek	Motor kW	Vikt kg
ML 010075-D2	1000	1500x900	750	80	19	0,75	290
ML 010075-D2	1000	1500x1100	750	80	19	0,75	340
ML 015075-D3	1500	1500x900	750	80	19	1,1	360
ML 010075-D3	1500	1500x1100	750	80	19	1,1	380
ML 008075-D2G	800	2000x1500	750	85	19	0,75	350
ML 015075-D3G	1500	2000x1500	750	85	19	1,1	420
MLU 010075-D2**	1000	1500x1100	750	80	19	0,75	320
MLU 010075-D2/A	1000	1500x1530	750	80	20	0,75	600
MLU 010075-D2/M	1000	1500x1530	750	80	20	0,75	600

* Förutsätter jämnt fördelad last.

** Avstånd mellan gafflar 590 mm. Gaffelbredd: 225 mm.

Marco lågbyggda lyftbord ger bättre arbetsmiljö och höjer produktiviteten.